GROUPE MERCADIER®

Centre de Formation - Renseignements:
info@centre-formation-decoration.com

MISE EN ŒUVRE D'UN ENDUIT BETON COLORE (EBC) ou D'UN BETON TALOCHE (BT)

SUPPORT

BA 13 PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES	MDF CONTREPLAQUE MARINE STRATIFIE MELAMINE	MORTIER BETON RAGREAGE	PLATRE CARREAUX DE PLATRE FERMACELL BETON CELLULAIRE	CHAPE ANHYDRITE	CARRELAGE	DOUCHE VASQUE BAIGNOIRE	« Prêt à CARRELER » Idéalement utilisez notre gamme, mise au pointen partenariat avec la société Lazer (si autre marque*,

PRIMAIRES

L'IMPRESSION (gamme peintures Mercadier)	PRIMAIRE SABLE MULTI SUPORT		PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT dilué à 20%	PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT: 2 couches : 1ère diluée à 20%	PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT	PRIMAIRE D'ETANCHEITE LIQUIDE (2 couches)	Pour le sol, il est conseillé de prévoir l'application d'un carrelage 1er prix (ou autre) afin de durcir le support avant recouvrement par le système complet
24 H DE SECHAGE	30' à 1 H SECHAGE	30' à 1 H SECHAGE	30' à 1 H SECHAGE	2nde couche dès que la 1ère est sèche 1 à 5h de SECHAGE pour la 2nde	30 min à 1 H de SECHAGE	30mn de SECHAGE	

APPLICATION ENDUIT BETON COLORE OU BETON TALOCHE

1 COUCHE DE PREPARATION DE EBC/BT de 1*mm d'épaisseur (facilite l'application sur 2mm d'épaisseur)
* 2mm en sol extérieur à la lisseuse crantée

1 COUCHE DE PREPARATION DE EBC/BT

Si 'Lazer' : 1 COUCHE DE PREPARATION DE EBC/BT

24 H DE SECHAGE

2 COUCHES D'EBC/BT « FRAIS DANS FRAIS » épaisseur de 1mm total pour les 2 couches (permet un rendu du béton plus fermé et donc une protection plus efficace)

24H SECHAGE

PONCAGE

5 JOURS DE SECHAGE/DURCISSEMENT (à 20°)

PROTECTIONS

PROTECTIONS PHASE ACQUEUSES (selon projet)
IMPREGNATEUR + VERNIS MONO AQUA
IMPREGNATEUR + VERNIS BI-AQUA SOLS

7 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

ATTENTION TOUT LES TEMPS DE SECHAGE S'ENTENDENT A DES CONDITIONS DE T° DE 20°C

PROTECTIONS PHASE SOLVANT (selon projet)
IMPREGNATEUR +PROTECTEUR INCOLORE SOLVANTE
IMPREGNATEUR + VERNIS BI-AQUA SOLS

2 A 4 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

ENTRETIEN :
Pour assurer une meilleure pérennité de vos surfaces, privilégiez un entretien avec les bons produits:
- réalisation de sol : shampoing en entretien et métallisant 1 à 2 fois par an
- douche et de plan de travail : savon noir dilué en entretien et cire solide dès que l'eau ne perle plus sur la surface.